

ELBL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného priemeru.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELBL50H30	50	136205	4	0,16
ELBL100H30	100	136210	4	0,22
ELBL150H30	150	136215	4	0,26
ELBL200H30	200	136220	4	0,35
ELBL300H30	300	136230	4	0,47

Související produkty:



ELL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



ELJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



ELBJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



SM... Šroub se šestihlannou hlavou (komplet)