

OT8w.2-4/4... Polyesterová skriňa s priečkou široká 80cm

Informace:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdný skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.

- **Hĺbka skrine 250mm**

OZNAČENIE :

OT - polyesterová skriňa

8 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

2 - dvojverová s vertikálnou stredovou priečkou

4/4 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 4 a 4

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT84.2-4/4PF4-0	105000137	794	411,0	250	344	184	436	255	359,0	359
OT84.2-4/4SF4-0	105000140	794	411,0	250	344	184	436	255	359,0	359
OT85.2-4/4PF4-0	105000138	794	514,0	250	447	184	539	255	359,0	359
OT85.2-4/4SF4-0	105000141	794	514,0	250	447	184	539	255	359,0	359
OT86.2-4/4PF4-0	105000139	794	617,0	250	550	184	642	255	359,0	359
OT86.2-4/4SF4-0	105000142	794	617,0	250	550	184	642	255	359,0	359
OT88.2-4/4PB-0	105000143	794	823,0	250	756	193	848	255	359,0	359
OT88.2-4/4SB-0	105000147	794	823,0	250	756	193	848	255	359,0	359
OT88.2-4/4PF4-0	105000144	794	823,0	250	756	176	848	255	359,0	359
OT88.2-4/4SF4-0	105000148	794	823,0	250	756	176	848	255	359,0	359
OT88.2-4/4PM10-0	105000145	794	823,0	250	756	176	848	255	359,0	359
OT88.2-4/4SM10-0	105000149	794	823,0	250	756	176	848	255	359,0	359
OT88.2-4/4PG-0	105000146	794	823,0	250	756	176	848	255	359,0	359
OT88.2-4/4SG-0	105000150	794	823,0	250	756	176	848	255	359,0	359