

## ZKLS...H110 Záslepka drôteného žľabu

### Informace:

**POUŽITIE**  
Záver/Termín káblový trasy.

**VÝHODY:**

- rýchla montáž/odštiepenie
- zariadenie ukončenie káblový trasy



**MATERIÁL:**  
Ocel' lakovaná metódou Sendzimiru EN 10346:2011.

**Ná obmedzenia:**  
N - ocel' žiaruvzdorná (termoizolácia)

ponorení podľa EN ISO 12933:2014-09

EL - hliníková ocel'

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



### Verze:

| Symbol             | Šírka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] |
|--------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| <b>ZKLS100H110</b> | <b>100</b>   | <b>921011</b> | <b>100</b> | <b>110</b>   | <b>0,04</b>   |
| <b>ZKLS150H110</b> | <b>150</b>   | <b>921511</b> | <b>100</b> | <b>110</b>   | <b>0,07</b>   |
| <b>ZKLS200H110</b> | <b>200</b>   | <b>922011</b> | <b>100</b> | <b>110</b>   | <b>0,11</b>   |
| <b>ZKLS300H110</b> | <b>300</b>   | <b>923011</b> | <b>100</b> | <b>110</b>   | <b>0,15</b>   |
| <b>ZKLS400H110</b> | <b>400</b>   | <b>924011</b> | <b>100</b> | <b>110</b>   | <b>0,22</b>   |
| <b>ZKLS500H110</b> | <b>500</b>   | <b>925011</b> | <b>100</b> | <b>110</b>   | <b>0,29</b>   |
| <b>ZKLS600H110</b> | <b>600</b>   | <b>926011</b> | <b>100</b> | <b>110</b>   | <b>0,37</b>   |