

KSKP90 Kryt strmeňových káblových príchytiek (odľahčenie ťahu)

Informace:

Použití

Kryt strmeňových káblových príchytiek slúži na odľahčenie ťahu stúpacích vedení s funkčnou odolnosťou v požiari podľa normy STN 92 0205 (7.4.13) a to najmä ak nie je možnosť zabezpečiť odľahčenie ťahu pomocou tzv. meandrového dilatáčného upevnenia alebo vzdialenosť upchávok medzi stropom apodlahou je ≥ 3500 mm. Funkčná odolnosť tohto krytu je 90 min. Kryt strmeňových káblových príchytiek je možné aplikovať na stúpacie vedenia vyhotovené pomocou káblových rebříkov, pomocou strmeňových káblových príchytiek upevnených na profilových lištách typu SCOP..., prípadne samostatných káblových príchytiek (ak nám priestorové možnosti na stavbe neumožňujú vytvoriť meander). Kryt je potrebné inštalovať s rozstupom najviac 3500 mm.



Pre priemery káblov pod cca 51 mm (do sonapiak UK1/UK0146-52 a menších)

KSKP90-160x200-M8 - pre šírku rebrika 100 mm.

- pre šírku rebrika 200 mm.

KSKP90-160x300-M8 - pre šírku rebrika 300 mm.

KSKP90-160x400-M8 - pre šírku rebrika 400 mm.

Pre priemery káblov nad cca 52 mm (do sonapiak UK1/UK0152-58 a väčších)

KSKP90-220x200-M8 - pre šírku rebrika 100 mm.

- pre šírku rebrika 200 mm.

KSKP90-220x300-M8 - pre šírku rebrika 300 mm.

KSKP90-220x400-M8 - pre šírku rebrika 400 mm.

Súčasťou dodávky krytu strmeňových káblových príchytiek KSKP90...-M8 je:

- Protipožiarny kryt (rozmery podľa danej varianty),
- 4x minerálna vlna o hrúbke 40 mm (rozmery podľa danej varianty),
 - Protipožiarny náter v balutom stave (2 kg alebo 12,5 kg balenia - množstvo prepočítané podľa počtu a varianty krytov objednaných krytov) ,
- 2x zatĺkacia kotva TRSOM8,
- 2x veľkoplošná podložka PW8,
- 2x matica NSM8,
- 2x závitová tyč PGM8 (dĺžky podľa danej varianty)

[Katalógový list s návodom na montáž - linka na stiahnutie.](#)

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Rozměr A [mm]	Rozměr B [mm]	Rozměr C [mm]	Šírka trasy [mm]
KSKP90-160x200-M8	125038026	340	240	160	100-200
KSKP90-160x300-M8	125038027	440	340	160	300
KSKP90-160x400-M8	125038028	540	440	160	400
KSKP90-220x200-M8	125038029	340	240	220	100-200
KSKP90-220x300-M8	125038030	440	340	220	300
KSKP90-220x400-M8	125038031	540	440	220	400