
BRZP...H80 Redukcia žľabu ukončovacia


Informace:

Použitie
Zmena šírky káblovej trasy alebo ukončenie káblového žľabu (koncová záslepka).

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostrannej, alebo obojstrannej redukcie
- pre jednostrannú redukciu je potrbné použiť spojku LPU...
- pre obojstrannú redukciu možno použiť redukcie rôznych, alebo rovnakých šírok, napr.: pre redukciu o 200mm je možné použiť BRZ...50H... a BRZ...150H... alebo 2x BRZ...100H...
- je vhodná pre všetky typy káblových žľabov so špecifickou výškou

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
BRZP400H80	**397**	**139735**	**20**	**79**	**0,52**
BRZP500H80	**497**	**139736**	**20**	**79**	**0,78**
BRZP600H80	**597**	**139737**	**20**	**79**	**0,94**

© 2026 STRADER