

KZWC...H100 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srůzného typu.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

Pre stabilné spojenie dvoch žlabov odporúčame 2 spojky LZCH50
 nebo 1 spojku LCC...H50 a 16 resp. 18 ks šroubů SGF M8x14.



Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KZWC100H100/3	3000	100	315410	4	5,48	9800
KZWC200H100/3	3000	200	315420	2	7,13	19800
KZWC300H100/3	3000	300	315430	2	8,72	29800
KZWC400H100/3	3000	400	315440	2	10,42	39800
KZWC500H100/3	3000	500	315450	2	12,07	49800
KZWC600H100/3	3000	600	315460	2	13,72	59800

Související produkty:



KZLC...H100
Žlab s
přivařenou
spojkou



LZCH100 Spojka
žlabu



LZGCH100
Spojka žlabu
otočná



LCC...H100
Spojka C



KKZC...H100
Koleno 90°



KKZMC...H100
Koleno 45°



TKZC...H100
T-kus žlabu



CZKZC...H100
Křižovatka žlabu



LZZC...H100
Úhel vnější 90°



LZZMC...H100
Úhel vnější 45°



LZWC...H100
Úhel vnitřní 90°



LZWMC...H100
Úhel vnitřní 45°



TRZC...H100 T -
redukce
symetrická



RKZC...H100
Redukce
symetrická