

LZZMP...H200 Úhel vnější 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZZMP200H200	200	371620	2	2,25
LZZMP300H200	300	371630	2	2,61
LZZMP400H200	400	371640	1	2,96
LZZMP500H200	500	371650	1	3,31
LZZMP600H200	600	371660	1	3,68

Související produkty:



KZP...H200 Žlab
 KZLP...H200 Žlab s
 přivařenou
 spojkou



KKZP...H200
 Koleno 90°



KKZMP...H200
 Koleno 45°



TKZP...H200
 T-kus žlabu



CZKZP...H200
 Křižovatka žlabu



LZZP...H200
 Úhel vnější 90°



LZWP...H200
 Úhel vnitřní 90°



LZWMP...H200
 Úhel vnitřní 45°



TRZP...H200 T -
 redukce
 symetrická



RKZP...H200
 Redukce
 symetrická