LKJH30 Spojka úhlová žlabu

Informace:

POUŽITÍ
Spojování kabelových žlabů.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
LKJH30	**140**	**132200**	**100**	**27**	**0,02**
LKJH30/1	**1000**	**132300**	**100**	**27**	**0,15**

Související produkty:

KGJ...H30 Žlab

KBJ...H30 Žlab

KBR...H30 Žlab

KGR...H30 Žlab

KGL...H30 Žlab

OPZNJ...H30 Objížďka horizontální

OPZBJ...H30 Objížďka horizontální

OPNNJ...H30 Objížďka vertikální

OPNBJ...H30 Objížďka vertikální

LUNJ...H30 Úhel žlabu 90°

LUBJ...H30 Úhel žlabu 90°

LUPNJ...H30 Úhel žlabu 90°

LUMNJ...H30 Úhel žlabu 45°

LUMBJ...H30 Úhel žlabu 45°

LUMPJ...H30 Úhel žlabu 45°

TRSJ...H30 T - redukce symetrická

TRSBJ...H30 T - redukce symetrická