

DKD...H50N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Typ	Účinnost
100	100%
200	100%
300	100%
400	100%
500	100%
600	100%

Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

TLoušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
DKD100H50/3N	3000	100	455110	4	1,81	3200
DKD200H50/3N	3000	200	455120	4	2,04	6400
DKD300H50/3N	3000	300	455130	4	2,27	9600
DKD400H50/3N	3000	400	455140	2	2,61	12800
DKD500H50/3N	3000	500	455150	2	2,72	16000
DKD600H50/3N	3000	600	455160	2	2,95	19200

Související produkty:



LDCH50N
Žebříková
spojka



LKDCH50N
Žebříková
spojka úhlová



LDDCH50N
Žebříková
spojka otočná
průchozí



LGCH50N
Žebříková
spojka otočná



LDP...H50N
Oblouk žebříku
90°



LDZP...H50N
Oblouk žebříku
vnější 90°



TDP...H50N
T-kus žebříku



CZDP...H50N
Křižovatka
žebříku



LPDWP...H50N
Úhel žebříku
vertikální vnitřní žebříku



LPDP...H50N
Úhel otočný
vertikální vnitřní žebříku



RDSP...H50N
Redukce žebříku
symetrická



RDLP...H50N
Redukce žebříku
levá



RDPP...H50N
Redukce žebříku
pravá



UKZ1/UKZ01...
Třmenová
příchytka



UKZ2...
Třmenová
příchytka