

## DKP...H50N Žebřík

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



#### Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
<b>DKP100H50/3N</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>455410</b>	<b>4</b>	<b>2,18</b>	<b>3200</b>
<b>DKP200H50/3N</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>455420</b>	<b>4</b>	<b>2,45</b>	<b>6400</b>
<b>DKP300H50/3N</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>455430</b>	<b>4</b>	<b>2,73</b>	<b>9600</b>
<b>DKP400H50/3N</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>455440</b>	<b>2</b>	<b>3,14</b>	<b>12800</b>
<b>DKP500H50/3N</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>455450</b>	<b>2</b>	<b>3,27</b>	<b>16000</b>
<b>DKP600H50/3N</b>	<b>3000</b>	<b>600</b>	<b>455460</b>	<b>2</b>	<b>3,55</b>	<b>19200</b>

### Související produkty:



LDDCH50N Žebříková spojka otočná průchozí



LDC...H50N Oblouk žebříku 90°



UKZ1/UKZ01... Třmenová příchytka