

## DKC...H50N Žebřík

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.(délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



#### Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm²] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| DKC100H50/3N | 3000         | 100          | 455710     | 4          | 2,90        | 3200                  |
| DKC200H50/3N | 3000         | 200          | 455720     | 4          | 3,26        | 6400                  |
| DKC300H50/3N | 3000         | 300          | 455730     | 4          | 3,64        | 9600                  |
| DKC400H50/3N | 3000         | 400          | 455740     | 2          | 4,18        | 12800                 |
| DKC500H50/3N | 3000         | 500          | 455750     | 2          | 4,36        | 16000                 |
| DKC600H50/3N | 3000         | 600          | 455760     | 2          | 4,73        | 19200                 |

### Související produkty:



LDDCH50N Žebříková spojka  
otočná průchozí



LDDTH50N Žebříková spojka  
otočná průchozí



LDC...H50N Oblouk žebříku 90°



UKZ1/UKZO1... Třímenová  
příchytka