

DUP/DUOP...H60 Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na speciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DUP/DUOP100H60/3N	3000	100	466310	4	2,42	4200
DUP/DUOP200H60/3N	3000	200	466320	4	2,69	8400
DUP/DUOP300H60/3N	3000	300	466330	2	2,97	12600
DUP/DUOP400H60/3N	3000	400	466340	2	3,38	16800
DUP500H60/3N	3000	500	466350	2	3,51	21000
DUP600H60/3N	3000	600	466360	2	3,79	25200

Související produkty:

