

DKP...H80N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DKP100H80/3N	3000	100	495110	2	2,90	6200
DKP200H80/3N	3000	200	495120	2	3,17	12400
DKP300H80/3N	3000	300	495130	2	3,45	18600
DKP400H80/3N	3000	400	495140	2	3,86	24800
DKP500H80/3N	3000	500	495150	2	3,99	31000
DKP600H80/3N	3000	600	495160	2	4,27	37200

Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

TLoušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DKP100H80/3N	3000	100	495110	2	2,90	6200
DKP200H80/3N	3000	200	495120	2	3,17	12400
DKP300H80/3N	3000	300	495130	2	3,45	18600
DKP400H80/3N	3000	400	495140	2	3,86	24800
DKP500H80/3N	3000	500	495150	2	3,99	31000
DKP600H80/3N	3000	600	495160	2	4,27	37200

Související produkty:



NO80N
Ochranná
koncovka



LDCH80N
Žebříková
spojka



LKDPCH80N
Žebříková
spojka úhlová



LDDCH80N
Žebříková
spojka otočná
průchozí



LGCH80N
Žebříková
spojka otočná



LDP...H80N
Oblouk žebříku
90°



LDZP...H80N
Oblouk žebříku
vnější 90°



TDP...H80N
T-kus žebříku



CZDP...H80N
Křížovatka
žebříku



LPDWP...H80N
Úhel žebříku
vertikální vnitřní



LPDZP...H80N
Úhel žebříku
vertikální vnitřní



LPDP...H80N
Úhel otočný
vnitřní žebříku



RDSP...H80N
Redukce žebříku
symetrická



RDLP...H80N
Redukce žebříku
levá



RDPP...H80N
Redukce žebříku
pravá



UKZ1/UKZO1...
Třmenová
príchytka