

KN Kanál

Informácie:

Použitie
Vedenie káblových trás v podlahe.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.






Verzie:


Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KN 175H28/2	**2000**	**175**	**520117**	**6**	**2,08**	**4700**
KN 175H28/3	**3000**	**175**	**520217**	**6**	**2,08**	**4700**
KN 190H28/2	**2000**	**190**	**520119**	**6**	**2,20**	**5120**
KN 190H28/3	**3000**	**190**	**520219**	**6**	**2,20**	**5120**
KN 240H28/2	**2000**	**240**	**520124**	**6**	**2,60**	**6520**
KN 240H28/3	**3000**	**240**	**520224**	**6**	**2,60**	**6520**
KN 340H28/2	**2000**	**340**	**520134**	**4**	**3,40**	**9320**
KN 340H28/3	**3000**	**340**	**520234**	**4**	**3,40**	**9320**

Súvisiace produkty:



KNd Kanál 2-komorový



KNt Kanál 3-komorový



KKN Koleno kanálu



KKNd Koleno kanálu 2-komorové



KKNt Koleno kanálu 3-komorové



KKNM Koleno kanálu 45°



KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°



KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°



TKN Odbočovací diel T kanálu



CZKN Križovatka kanálu



LK Uhol kanálu



LKd Uhol kanálu 2-komorový



LKt Uhol kanálu 3-komorový



RKN Redukcia kanálu



RKNd Redukcia kanálu 2-komorového



RKNt Redukcia kanálu 3-komorového

© 2026 STRADER