

LKd Uhol kanálu 2-komorový

Informácie:

Použitie
Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny. Kryt v zostave.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.






Verzie:


Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LKd175H28	**175**	**521617**	**4**	**0,70**
LKd190H28	**190**	**521619**	**4**	**0,74**
LKd240H28	**240**	**521624**	**4**	**0,88**
LKd340H28	**340**	**521634**	**4**	**1,14**


Súvisiace produkty:



KN Kanál



KNd Kanál 2-komorový



KNt Kanál 3-komorový



KKN Koleno kanálu



KKNd Koleno kanálu 2-komorové



KKNt Koleno kanálu 3-komorové



KKNM Koleno kanálu 45°



KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°



KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°



TKN Odbočovací diel T kanálu



CZKN Križovatka kanálu



LK Uhol kanálu



LKt Uhol kanálu 3-komorový



RKN Redukcia kanálu



RKNd Redukcia kanálu 2-komorového



RKNt Redukcia kanálu 3-komorového

© 2026 STRADER