

RKNt Redukcia kanálu 3-komorového

Informácie:

Použitie
Redukcia šírky kanálov.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.







Verzie:


Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKNt190/ 175H28	**190**	**522019**	**10**	**0,54**	**175**
RKNt240/ 175H28	**240**	**522224**	**10**	**0,62**	**175**
RKNt240/ 190H28	**240**	**522324**	**10**	**0,64**	**190**
RKNt340/ 175H28	**340**	**522434**	**10**	**0,80**	**175**
RKNt340/ 190H28	**340**	**522534**	**10**	**0,82**	**190**
RKNt340/ 240H28	**340**	**522634**	**10**	**0,85**	**240**

Súvisiace produkty:


KN Kanál


KNd Kanál 2-komorový


KNt Kanál 3-komorový


KKN Koleno kanálu


KKNd Koleno kanálu 2-komorové


KKNt Koleno kanálu 3-komorové


KKNM Koleno kanálu 45°


KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°


KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°


TKN Odbočovací diel T kanálu


CZKN Križovatka kanálu


LK Uhol kanálu


LKd Uhol kanálu 2-komorový


LKt Uhol kanálu 3-komorový


RKN Redukcia kanálu


RKNd Redukcia kanálu 2-komorového

© 2026 STRADER