

LKd Uhol kanálu 2-komorový



Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny. Kryt v zostave.

Material

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LKd 175H38	175	531617	4	0,81
LKd 190H38	190	531619	4	0,86
LKd 240H38	240	531624	4	1,00
LKd 340H38	340	531634	4	1,27

Súvisiace produkty:



LKt Uhol kanálu
3-komorový




RKN Redukcia kanálu




RKNd Redukcia
kanálu
2-komorového




RKNt Redukcia kanálu 3-komorového



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNt Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°

TKN Odbočov
diel T kanálu

cí CZKN Křižovatka
kanálu



ka LK Uhol kanálu