

PTP20... Pásovina v páske



Informácie:

POUŽITIE

Vešanie prvkov inštalácie, vytváranie rôznych objímok. Na uzemnenie elektrických inštalácií a inštalácií hromozvodu.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.



Verzie:

Hrúbka plechu: 1,5 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Fmax [kN]	Hmotnosť/1m	Dĺžka rolky [m]
PTP20/25	20	641025	1,00	0,18	25
PTP20/50	20	641050	1,00	0,18	50

Súvisiace produkty:



CWZP30H20...
C-uholník
zosilnený



CWZP40H22...
C-uholník
zosilnený



CWZP40H47...
C-uholník
zosilnený



PLP... Pásovina



PZC... Doska
uholníka



NO40x20
Ochranná
koncovka



CWP40H35...
C-uholník
zosilnený



LCW40H35
Spojka



LCW40H47
Spojka



LCM50H30
Spojka



NO40x47
Ochranná
koncovka



CP28H12...
C-uholník



CP40H20...
C-uholník



LC40H20 Spojka



CMP40H22...
C-uholník
montážny



KTP25H25...
L-uholník



KTP35H35...
L-uholník



NOK... Ochranná
koncovka



NO80x37
Ochranná
koncovka



CWP30H30...
C-uholník
zosilnený



LCW30H30
Spojka



LCM40H40
Spojka



TSO... Oceľová
páska
pozinkovaná
(zemniaca
páska)



DSO... Oceľový
drôt
pozinkovaný
(zemniaci drôt)



NO30x30
Ochranná
koncovka



NO40x40N
Ochranná
koncovka



NO40x60
Ochranná
koncovka



DPH... I-nosník
hutnícky



NO40x30
Ochranná
koncovka



NO50x30
Ochranná
koncovka



LCM40H60
Spojka
C-uholníka



LCM50H50
Spojka