WSZ... Výložník

Informácie:

POUŽITIE
Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.





Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Na objednávku možnosť výroby výložníkov o neštandardných dĺžkach.





Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WSZ100	**110**	**710310**	**50**	**0,11**	**1,30**
WSZ150	**160**	**710315**	**50**	**0,34**	**1,20**
WSZ200	**210**	**710320**	**30**	**0,37**	**1,00**
WSZ300	**310**	**710330**	**30**	**0,46**	**0,90**
WSZ400	**410**	**710340**	**30**	**0,55**	**0,85**
WSZ500	**510**	**710350**	**20**	**0,68**	**0,75**
WSZ600	**610**	**710360**	**20**	**0,85**	**0,70**

© 2026 STRADER