

DPH... I-nosník hutnícky

Informácie:

POUŽITIE


Základný prvok pri konštrukciách ťažkých samonosných systémoch káblových trás ako aj pri masívnych vonkajších systémoch káblových žľabov.

MATERIÁL

I-nosník hutnícky žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Materiál		Množstvo	
DPH200	200	10	1,14
DPH300	300	10	1,17
DPH400	400	8	2,29
DPH500	500	8	2,85
DPH600	600	4	3,40
DPH700	700	2	3,95
DPH800	800	2	4,55
DPH900	900	2	5,10
DPH1000	1000	2	5,70
DPH1500	1500	2	8,50
DPH2000	2000	2	11,40
DPH3000	3000	2	17,10
DPH6000	6000	1	34,20

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
DPH200	200	700220	10	1,14
DPH300	300	700230	10	1,17
DPH400	400	700240	8	2,29
DPH500	500	700250	8	2,85
DPH600	600	700260	4	3,40
DPH700	700	700270	2	3,95
DPH800	800	700280	2	4,55
DPH900	900	700290	2	5,10
DPH1000	1000	700211	2	5,70
DPH1500	1500	700216	2	8,50
DPH2000	2000	700212	2	11,40
DPH3000	3000	700213	2	17,10
DPH6000	6000	700217	1	34,20