


KKMPJ...H42 Koleno žľabu 45°

Informácie:

- Použitie:**
 Zmena smeru vedenia káblových trás.
- Materiál:**
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

- Na objednávku:**
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- K montáži je potrebné použiť skrutky**
SGKM6x10 alebo SGM6x10.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKMPJ50H42	50	140914	20	0,19
KKMPJ100H42	100	141014	20	0,29
KKMPJ150H42	150	141114	10	0,40
KKMPJ200H42	200	141214	10	0,53
KKMPJ300H42	300	141314	10	0,83
KKMPJ400H42	400	141414	10	1,20
KKMPJ500H42	500	141514	10	1,62
KKMPJ600H42	600	141614	10	2,11

Súvisiace produkty:

- 







- KAJ...H42 Žľab KGL...H42 Žľab KGJ...H42 Žľab KGR...H42 Žľab KCJ...H42 Žľab KCL...H42 Žľab KOL...H42 Žľab KOJ...H42 Žľab
- 







- KBR...H42 Žľab KBL...H42 Žľab KBJ...H42 Žľab OPZJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna OPZBJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna OPNJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna OPNB...H42 Obchádzka žľabu vertikálna LUJ...H42 Oblúk žľabu 90°
- 







- LUBJ...H42 Oblúk žľabu 90° LUMJ...H42 Oblúk žľabu 45° LUMBJ...H42 Oblúk žľabu 45° LUPJ...H42 Oblúk žľabu 90° LUMPJ...H42 Oblúk žľabu 45° TRSJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická TRSB...H42 T-redukcia žľabu symetrická SG... Skrutka s oblúkovou hlavou (komplet)
- 
- SM... Skrutka (komplet)