


UPPO... Držiak škatule

Informácie:

POUŽITIE

Montáž inštalačných škatúl na žľaby a rebríky **s funkčnou odolnosťou v požiari**.



MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

- pri montáži škatule na držiak použite 2 komplety skrutiek SGKM6x12,
- pri montáži držiaka ku žľabu použite skrutky SGKM6x12,
- pre žľaby o šírke 100 a 150 mm k upevneniu škatule je potrebné použiť 2 držiaky škatule UPPO...



Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
UPPO100	105	33	800506	20	0,13
UPPO150	155	33	800511	20	0,18
UPPO200	205	33	800606	20	0,23
UPPO300	305	33	800706	10	0,31
UPPO400	405	33	800806	10	0,39
UPPO500	505	33	800707	10	0,47
UPPO600	605	33	800808	10	0,56

Súvisiace produkty:



WPCW/WPCO... Nosník stropný WPCOE Nosník stropný CWP/CWOP40H4CWOP40H4OE C RO1... Ochranný žliabok WPPGV/WPPOV Vešiak tyče otočný SDOC... Priečka rebríka SDOCE Priečka rebríka



SRO Kotva so závitom



SRBO Kotva so závitom



UPU Univerzálny držiak škatule



UKZ1/UKZO1... Strmeňová príchytká SONAP



US12/USO12 Držiak stropný



UKO1E Strmeňová príchytká



UKO2 Strmeňová príchytká



USSPW/USSPWO Spojka drôteného žľabu



KSA... Objímka kábla



PSRO... Kotva prievlaková



UTM/UTMO Držiak trojuholníkový



UPW/UPWO Držiak



UKO1 U - svorka kábla



USV/USOV Držiak stropný



UPWK/UPWKO Držiak



USSN/USSO Spojka drôteného žľabu



USOVE Držiak stropný



TRSO... Zatĺkacia kotva



SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)



SM... Skrutka (komplet)



NS... Matica



PP... Podložka



PW... Podložka veľkoplošná



NLM Spojka tyče



PGM... Závitová tyč



SBO... Skrutka do betónu



SBSO... Skrutka do betónu



KWBO... Kotva klincová



GSO... Kotva rozťiažná



KSKO... Kotva do dutých stropov



PYRO-SAFE KS1 Protipožiarny náter



FLAMMOTECT-KS1 PYRO-SAFE - protipožiarný intumescentný náter



WPPOVE Vešiak tyče otočný

