SPI... Inštalačný stĺpik

Informácie:

POUŽITIE
Vedenie káblových trás elektrických, telekomunikačných, počítačových vo vnútri objektov.

MATERIÁL
Oceľový plech galvanicky zinkovaný EN 10152. Lakovanie práškové v bielej farbe RAL 9010 alebo šedej RAL 7035.

Na objednávku:
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
SPI 250	**911011**	**6**	**250**	**3,15**
SPI 500	**911013**	**4**	**500**	**5,15**
SPI 700	**911015**	**4**	**700**	**6,50**

Súvisiace produkty:

ODA Dištančný držiak

ODB Dištančný držiak

ODC Dištančný držiak

OPTIMA Vypínače

OPTIMA Tlačidlá a čelné dosky

OPTIMA Rámiky

OPTIMA Zásuvky

OPTIMA Zásuvky televízne

OPTIMA Telefónna zásuvka

OPTIMA Zásuvky teleinformačné

OPTIMA Montážna zostava

OPTIMA Zásuvky počítačové MOLEX

SI... Inštalačný stĺpik

P1KN71x71 Inštalačná krabica jednopólová

P2KN71x142 Inštalačná krabica dvojpólová

© 2026 STRADER