LUMPP...H110 Oblúk žľabu 45°


Informácie:


POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**

  a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- **Kryty sú súčasťou tvarovky.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMPP100H110	**100**	**127814**	**10**	**1,89**
LUMPP150H110	**150**	**127914**	**10**	**2,26**
LUMPP200H110	**200**	**128014**	**4**	**2,67**
LUMPP300H110	**300**	**128114**	**4**	**3,46**
LUMPP400H110	**400**	**128214**	**2**	**4,27**
LUMPP500H110	**500**	**128314**	**2**	**5,05**
LUMPP600H110	**600**	**128414**	**2**	**5,86**

© 2026 STRADER