ELJ...H110 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:





POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**
- **Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELJ100H110	**100**	**123510**	**4**	**0,57**
ELJ150H110	**150**	**123515**	**4**	**0,67**
ELJ200H110	**200**	**123520**	**4**	**0,75**
ELJ300H110	**300**	**123530**	**4**	**0,92**
ELJ400H110	**400**	**123540**	**4**	**1,07**
ELJ500H110	**500**	**123550**	**4**	**1,25**
ELJ600H110	**600**	**123560**	**4**	**1,40**

© 2026 STRADER