ELL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

Použitie
Zmena smeru káblových trás.


Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom

polomere za pomoci otočných spojok.





Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELL50H30	**50**	**132505**	**4**	**0,16**
ELL100H30	**100**	**132510**	**4**	**0,22**
ELL150H30	**150**	**132515**	**4**	**0,26**
ELL200H30	**200**	**132520**	**4**	**0,35**
ELL300H30	**300**	**132530**	**4**	**0,47**

Súvisiace produkty:



ELJ...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



ELBJ...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



ELBL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



SM... Skrutka (komplet)

© 2026 STRADER