

## PZLKSZC Kryt vonkajšieho uhla 90° so zámkom

### Informácie:

**POUŽITIE**

Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

**MATERIÁL**


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



Vhodný pre samonosné žľaby a samonosné rebríky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol     | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| PZLKSZC100 | 100          | 203110     | 2          | 1,96          |
| PZLKSZC200 | 200          | 203120     | 2          | 3,52          |
| PZLKSZC300 | 300          | 203130     | 2          | 5,12          |
| PZLKSZC400 | 400          | 203140     | 2          | 6,72          |
| PZLKSZC500 | 500          | 203150     | 2          | 8,32          |
| PZLKSZC600 | 600          | 203160     | 2          | 9,92          |