

## WWCT/WWCTO... Výložník

## Informácie:

## POUŽITIE

Upevňovanie káblových žlabov, rebríkov, rúr a iných prvkov o veľkom zaťažení.


## MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



## Verzie:

| Symbol         | Dĺžka L [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] | Fmax [kN] |
|----------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------|
| WWCT/WWCTO 200 | 210          | 713020     | 10         | 90           | 0,70          | 5,50      |
| WWCT/WWCTO 300 | 310          | 713030     | 8          | 110          | 0,95          | 5,50      |
| WWCT/WWCTO 400 | 410          | 713040     | 6          | 130          | 1,49          | 5,00      |
| WWCT500        | 510          | 713050     | 1          | 145          | 1,70          | 5,00      |
| WWCT600        | 610          | 713060     | 1          | 165          | 2,38          | 4,50      |
| WWCT700        | 710          | 713070     | 1          | 185          | 2,60          | 4,50      |
| WWCT800        | 810          | 713080     | 1          | 195          | 3,38          | 4,00      |
| WWCT900        | 910          | 713090     | 1          | 205          | 3,71          | 4,00      |
| WWCT1000       | 1010         | 713000     | 1          | 225          | 4,45          | 4,00      |