

KSC...H110 Žľab samonosný

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 8 m!

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žľabu,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- žľabov s perforovanými bočnicami
- samonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m
- samonosných žľabov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.

Do žľabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZ01 a UKZ2.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KSC200H110/3	3000	200	230121	2	7,56	21700
KSC200H110/6	6000	200	230120	2	7,56	21700
KSC300H110/3	3000	300	230131	2	8,56	32700
KSC300H110/6	6000	300	230130	2	8,56	32700
KSC400H110/3	3000	400	230141	2	9,36	43700
KSC400H110/6	6000	400	230140	2	9,36	43700
KSC500H110/3	3000	500	230151	2	10,26	54700
KSC500H110/6	6000	500	230150	2	10,26	54700
KSC600H110/3	3000	600	230161	2	11,16	65700
KSC600H110/6	6000	600	230160	2	11,16	65700