# LWKSC...H150 Oblúk žľabu vertikálny vnútorný 90°


## Informácie:

**POUŽITIE**
Zmena smeru vedenia káblovej trásy.

**MATERIÁL**
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
**E** - nerezová oceľ EN 10088,
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.






- **Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  **od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.**

- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť**

  **spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **LWKSC200H150** | **200** | **271122** | **2** | **9,50** |
| **LWKSC300H150** | **300** | **271132** | **2** | **10,73** |
| **LWKSC400H150** | **400** | **271142** | **2** | **11,72** |
| **LWKSC500H150** | **500** | **271152** | **2** | **13,25** |
| **LWKSC600H150** | **600** | **271162** | **2** | **14,64** |

© 2026 STRADER