

DSP...H120 Rebrík samonosný

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,


E - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- rebríkov s perforovanými bokmi,
- rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,
- rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DSP200H120/3	3000	200	430123	2	5,70	22600
DSP200H120/6	6000	200	430226	2	5,70	22600
DSP300H120/3	3000	300	430133	2	5,98	34600
DSP300H120/6	6000	300	430236	2	5,98	34600
DSP400H120/3	3000	400	430143	2	6,27	46600
DSP400H120/6	6000	400	430246	2	6,27	46600
DSP500H120/3	3000	500	430153	2	6,56	58600
DSP500H120/6	6000	500	430256	2	6,56	58600
DSP600H120/3	3000	600	430163	2	6,85	70600
DSP600H120/6	6000	600	430266	2	6,85	70600