# TDST...H200 T-kus rebríka

## Informácie:






**POUŽITIE**
Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
**E** - nerezová oceľ EN 10088,
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

**spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,**

- **Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.**
- **Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **TDST200H200** | **200** | **434223** | **1** | **20,93** |
| **TDST300H200** | **300** | **434233** | **1** | **22,32** |
| **TDST400H200** | **400** | **434243** | **1** | **23,53** |
| **TDST500H200** | **500** | **434253** | **1** | **25,33** |
| **TDST600H200** | **600** | **434263** | **1** | **26,66** |

© 2026 STRADER