LZDSC...H200 Oblúk rebríka vertikálny vonkajší

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZDSC200H200	**200**	**434522**	**1**	**10,15**
LZDSC300H200	**300**	**434532**	**1**	**10,64**
LZDSC400H200	**400**	**434542**	**1**	**11,02**
LZDSC500H200	**500**	**434552**	**1**	**11,44**
LZDSC600H200	**600**	**434562**	**1**	**11,85**

© 2026 STRADER