

Objímka DÄMMGULAST® žltá, ťažké prevedenie, V2A

Informácie:



Použitie

- Pre upevnenie potrubia na stavbách

priemyselných objektov , ?alej v oblastiach

klimatizácie , sanity , kúrenia a pri inštalácii

potrubia

- Používa sa v oblastiach so zvýšenými

požiadavkami na ochranu proti hluku

- Upevnenie potrubia vo vnútorných i

vonkajších priestoroch

Výhody pre Vás

- Silnejší záverné skrutky pre vysokú nosnosť

- Zvýšená medza pevnosti v ťahu a v ťažení

prierezu materiálu

- Žltá tlmiaca vložka DÄMMGULAST® :

zlepšuje úroveň hluku v priemere až o 22,7

dB (A)

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Rozsah [mm]	Závit	Rozmer
M12, 1 1/2	121907	50	45-52	M12	1 1/2"
M12, 2	122091	50	56-64	M12	2"
M12, 2 1/2	122103	50	72-80	M12	2 1/2"
M12, 3	122258	25	88-92	M12	3"
M12, 110 mm (110-114 mm)	121953	25	110-114	M12	110mm
M12, 4	122345	25	112-116	M12	4"
M12, 133 mm (133-137 mm)	122010	10	133-137	M12	133mm
M12, 5	122425	10	137-145	M12	5"
M12, 160 mm	122044	10	159-165	M12	160mm



(159-165 mm)					
M12, 6	122469	10	164-170	M12	6"
M12, 200 mm (193-203 mm)	122119	10	193-203	M12	200mm
M12, 212 mm (208-214 mm)	122147	10	208-214	M12	212mm
M12, 219 mm (217-224 mm)	122159	10	217-224	M12	219mm
M12, 250 mm (244-254 mm)	122210	10	244-254	M12	250mm
M12, 267 mm (267-273 mm)	122226	10	267-273	M12	267mm
M12, 280 mm (278-282 mm)	122246	10	278-282	M12	280mm
M12, 315 mm (313-318 mm)	122290	10	313-318	M12	315mm
M12, 323,9 mm (320-326 mm)	122298	10	320-326	M12	323mm
M12, 355 mm (353-360 mm)	122321	5	353-360	M12	355mm