Objímka DÄMMGULAST® žltá,ťažké prevedenie, V4A

Informácie:



Použitie

- Pre upevnenie potrubia na stavbách

priemyselných objektov , ?alej v oblastiach

klimatizácie , sanity , kúrenia a pri inštalácii

potrubia

- Používa sa v oblastiach so zvýšenými

požiadavkami na ochranu proti hluku

- Upevnenie potrubia vo vnútorných i

vonkajších priestoroch

Výhody pre Vás

- Silnejší záverné skrutky pre vysokú nosnos?
- Zvýšená medza pevnosti v?aka vä?šiemu

prierezu materiálu

- Žltá tlmiaca vložka DÄMMGULAST ® :

zlepšuje úrove? hluku v priemere až o 22,7

dB (A)

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Rozsah [mm]	Závit	Rozmer
M12, 1 1/2	121323	50	45-52	M12	1 1/2
M12, 2	121339	50	56-64	M12	2
M12, 2 1/2	121343	50	70-80	M12	2 1/2
M12, 3	121371	25	88-92	M12	3
M12, 110 mm (110-114 mm)	121327	25	110-114	M12	110mm
M12, 4	121387	25	112-116	M12	4
M12, 133 mm (133-137 mm)	121331	10	133-137	M12	133mm
M12, 5	121391	10	137-145	M12	5
M12, 160 mm (159-165 mm)	121335	10	159-165	M12	160mm
M12, 6	121394	10	164-170	M12	6
M12, 200 mm (193-203 mm)	121346	10	193-203	M12	200mm

© 2026 STRADER

M12, 212 mm (208-214 mm)	**121350**	**10**	**208-214**	**M12**	**212mm**
M12, 219 mm (217-224 mm)	**121354**	**10**	**217-224**	**M12**	**219mm**
M12, 250 mm (244-254 mm)	**121358**	**10**	**244-254**	**M12**	**250mm**
M12, 267 mm (267-273 mm)	**121362**	**10**	**267-273**	**M12**	**267mm**
M12, 280 mm (278-282 mm)	**121367**	**10**	**278-282**	**M12**	**280mm**
M12, 315 mm (313-318 mm)	**121375**	**10**	**313-318**	**M12**	**315mm**
M12, 323,9 mm (320-326 mm)	**121379**	**10**	**320-326**	**M12**	**323mm**
M12, 355 mm (353-360 mm)	**121383**	**5**	**353-360**	**M12**	**355mm**

© 2026 STRADER