

## S-60÷120Sw Stĺp kužeľový valcovaný prírubový St; St-X; St-Y

### Informácie:

#### POUŽITIE

Výložníkový kužeľový valcovaný oceľový uličný stĺp prírubový o výške **6 až 12 m**, výložník typu **St; St-X alebo St-Y**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



#### Výhody:

Záves na prírubu umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Parametre stĺpa uvedené v tabuľke sa týkajú 1,5 m jednoramenného výložníka typu St-X.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

### Verzie:

| Symbol   | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | H [m] | Ød/De [mm] | S [m2] | Základ   | H2 [m] | R(max.) |
|----------|------------|---------------|-------|------------|--------|----------|--------|---------|
| S-60Sw   | 1102226011 | 78,00         | 6     | 48; 60/140 | 1,90   | F100/200 | 2,0    | 1.3     |
| S-70Sw   | 1102217018 | 86,00         | 7     | 48; 60/140 | 2,10   | F100/200 | 3,0    | 1.3     |
| S-80Sw   | 1102328015 | 118,00        | 8     | 48; 60/159 | 2,40   | F100/200 | 2,0    | 1.3     |
| S-90Sw   | 1201619025 | 128,00        | 9     | 48; 60/168 | 3,50   | F150/200 | 3,0    | 1.3     |
| S-100Sw  | 1201619026 | 136,00        | 10    | 48; 60/168 | 3,90   | F150/200 | 4,0    | 1.3     |
| S-110Sw  | 1201619027 | 146,00        | 11    | 48; 60/168 | 4,30   | F150/200 | 5,0    | 1.3     |
| S- 120Sw | 1201611219 | 155,00        | 12    | 48; 60/168 | 4,60   | F150/200 | 6,0    | 1.3     |