LPMPH60 Spojka žľabu


Informácie:

Použitie
Spájanie káblových žľabov.

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku
F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná EN ISO 10683:2014-09,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.





POZOR!

Žiarové zinkovanie ponorom (EN ISO 1461:2011)

a žiarové zinkovanie difúzne (EN ISO 17668:2016)

pre prvky o max. rozmere 200 mm, bude nahradené

metódou lamelového zinkovania (EN ISO 10683:2014-09).

K montáži je potrebné použiť

4 kompl. skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12

Súvisiace produkty:


LUJ...H60 Oblúk žľabu 90°


OPZP...H60 Obchádzka žľabu horizontálna


OPZBJ...H60 Obchádzka žľabu horizontálna


OPZBP...H60 Obchádzka žľabu horizontálna


OPNJ...H60 Obchádzka žľabu vertikálna


OPNP...H60 Obchádzka žľabu vertikálna


OPNBJ...H60 Obchádzka žľabu vertikálna


OPNBP...H60 Obchádzka žľabu vertikálna


TRSJ...H60 T-redukcia žľabu symetrická


TRSP...H60 T-redukcia žľabu symetrická


TRSBJ...H60 T-redukcia žľabu symetrická


OPZJ...H60 Obchádzka žľabu horizontálna


LUMPP...H60 Oblúk žľabu 45°


LUP...H60 Oblúk žľabu 90°


LUBJ...H60 Oblúk žľabu 90°


LUBP...H60 Oblúk žľabu 90°


LUPJ...H60 Oblúk žľabu 90°


LUPP...H60 Oblúk žľabu 90°


LUMJ...H60 Oblúk žľabu 45°


LUMP...H60 Oblúk žľabu 45°


LUMBJ...H60 Oblúk žľabu 45°


LUMBP...H60 Oblúk žľabu 45°


LUMPJ...H60 Oblúk žľabu 45°


TRSBP...H60 T-redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER