

## UZS... Držiak rýchlospojky

## Informácie:

## POUŽITIE

Spájanie drôtených žľabov na ich dne.

Používa sa v komplete s rýchlospojkom ZLS

a to pre žľaby H35, H60, H110

a pre šírky 200 až 600 mm.

## Zostava pre rýchlu montáž:

1. Pre šírky **35 - 60** použijeme **2 x ZLS...**
2. Pre šírky **100 - 300** použijeme **2 x ZLS...+ 1-2 x UZS...**
3. Pre šírky **400 - 600** použijeme **2 x ZLS...+ 3-4 x UZS...**

## MATERIÁL

Oceľový plech galvanicky zinkovaný.

## Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby



## VÝHODY:

- Inovatívne spájanie drôtených káblových žľabov
- Vďaka vysokým pevnostným parametrom použitých

materiálov získame spoj, ktorý je porovnateľný

so spojom na báze skrutiek - potvrdené testami

Vyberte typ spojky podľa typu použitého drôteného žľabu:

| SYMBOL   | TYP ŽĽABU  | PARAMETRE ŽĽABU          |
|----------|------------|--------------------------|
| STANDARD | KDS        | 35-300H35                |
|          | KDS/KDSO   | 60-200H60                |
|          | KDS        | 100H110                  |
|          | KDSZ a KSG | 35-300H35 a 60-200H60    |
| UZS1     | KWDS       | 60H60                    |
|          | KGS        | 60-100H60                |
|          | KCS        | 60-200H60                |
|          | KDS a KDSZ | 300-400H60 a 200-300H110 |
| UZS2     | KSG        | 300-400H60 a 200-300H110 |
|          | KCS        | 200-300H110              |
|          | KDS a KDSZ | 500-600H60 a 400-600H110 |
| UZS3     | KSG        | 500-600H60 a 400-600H110 |
|          | KCS        | 400-600H110              |



## Verzie:

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------|------------|------------|---------------|
| UZS1   | 904100     | 50         | 0,03          |
| UZS2   | 904110     | 50         | 0,03          |
| UZS3   | 904120     | 50         | 0,03          |