


## MPR-41/21 Nosník

### Informácie:

#### Použitie

- Ideálne pre montáže potrubia, ako nosné konštrukcie pre vetracie kanály v suchých vnútorných priestoroch
- Mnohostranné montážne možnosti pre predstavené inštalácie a regály v spojení s rozsiahlym výberom systémových konštrukčných dielov



#### Výhody pre Vás

- Rýchle a efektívne upevňovanie potrubných stúpačiek a trás
- Vysoká pevnosť v ohybe vďaka priaznivým prierezom profilov
- Stupnica umiestnené na bokoch a na strane štrbiny zjednodušujú vyrovňovanie upevňovacích prvkov pri inštalácii a uľahčujú meranie rozmerov a prierez nosníkov priamo na stavenisku
- Pre spoľahlivé, stranovo aj výškovo nastaviteľné upevnenie
- K výstavbe staticky správne dimenzovaných konštrukcií pomocou rozmanitých spojovacích dielov
- Ozubenie v štrbine nosníka pre spoľahlivé zovretie pridržovaných dielov

#### Materiál

- Oceľ galvanicky zinkovaná

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol                    | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| <b>MPR-41/21/2,0/2000</b> | <b>2000</b>  | <b>41</b>    | <b>150930</b> | <b>8</b>   | <b>21</b>    | <b>2,87</b>   |
| <b>MPR-41/21/2,0/3040</b> | <b>3040</b>  | <b>41</b>    | <b>150931</b> | <b>1</b>   | <b>21</b>    | <b>4,36</b>   |
| <b>MPR-41/21/2,0/6000</b> | <b>6000</b>  | <b>41</b>    | <b>150932</b> | <b>1</b>   | <b>21</b>    | <b>8,61</b>   |