

## KZLWP...H200 Žľab zosilnený s privarenou spojkou

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzného typu.

#### MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.
- Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.
- K montáži odporúčame 14 kompletov skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol         | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm²] |
|----------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| KZLWP200H200/3 | 3000         | 200          | 375720     | 2          | 9,62        | 39800                  |
| KZLWP300H200/3 | 3000         | 300          | 375730     | 2          | 11,15       | 59800                  |
| KZLWP400H200/3 | 3000         | 400          | 375740     | 2          | 12,69       | 79800                  |
| KZLWP500H200/3 | 3000         | 500          | 375750     | 2          | 14,33       | 99800                  |
| KZLWP600H200/3 | 3000         | 600          | 375760     | 2          | 16,16       | 119800                 |