

## KBJ...H60 Žľab

## Informácie:

## POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

## MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

## Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- Spájanie vsúvaním a zoskrutkovaním žľabov
- Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
- Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m



## Verzie:

Hrúbka plechu: 1,0 mm

| Symbol      | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| KBJ100H60/3 | 3000         | 100          | 162210     | 6          | 2,00        |
| KBJ150H60/3 | 3000         | 150          | 162215     | 6          | 2,40        |
| KBJ200H60/3 | 3000         | 200          | 162220     | 6          | 2,80        |
| KBJ300H60/3 | 3000         | 300          | 162230     | 4          | 3,60        |
| KBJ400H60/3 | 3000         | 400          | 161640     | 2          | 4,40        |