

## PMO3BE Inštalačná škatuľa E90 s poiskou - nerezová


### Informácie:

## POUŽITIE

- Inštalčná škatuľa na spájanie aj rozbočovanie káblov s preukázanou funkčnou odolnosťou v požiari
- $U_i=400$  V, s trvalým zachovaním funkčnosti pri požiari podľa:

1. PS 90 STN 92 0205
2. P90-R ZP 27/2008
3. E 90 DIN 4102-12

- Stupeň krytia IP65
- Rozsah upevnenia káblov v priechodke od 7 mm do 28 mm
- Upevnenie pomocou vonkajších úšiek do rôzneho materiálu pomocou oceľových kotiev, tiež do žľabov a rebrikov pomocou skrutiek SGKM6x12 o príslušných dĺžkach škatule.

Przebiegi żył naczyń  
do połączenia

## VÝHODY

- odolná voči UV žiareniu
- odolná proti vandalizmu
- **v čase požiaru je svorkovnica navyše chránená pred mechanickým poškodením padajúcej inštalácie**
- **rýchla montáž**

## MATERIÁL

- PMO3BE - nerezový plech triedy 1.4301(alebo inej triedy na objednávku) a lakovaný práškovou metódou RAL 2003
- Svorkovnica je vyrobená zo špeciálnej keramiky odolnej na vysoké teploty
- Priechodka je vyrobená z bezhalógenového plastu
- Možnosť použitia skrutkových priechodiek M40

## TECHNICKÉ PARAMETRE

- spájacia o priereze vodičov od 1 mm<sup>2</sup> do 16 mm<sup>2</sup>,
- rozbočovacia o priereze vodičov od 1 mm<sup>2</sup> do 16 mm<sup>2</sup>,
- počet svorkiek 6
- počet priechodiek 4
- poistkový spodok pre poistku D01

**Súvisiace produkty:**



UPU Univerzálny  
držiak škatule



y UPPO... Držiak  
škatule



UP1 Držiak  
inštalačnej  
škatule



UP2 Držiak  
inštaláčnej  
škafule



UPP... Držiak  
škatule



SRO Kotva

MKR Skrutka  
rozťažná

PSRO... Kotva  
prievlaková



KKG5 Skrutka  
roztiažna



KSKO... Kotva  
do dutých  
stropov



GSO... Kotva  
roztiažná



SGK... Skrutka s  
pol. hlav. + mat.  
(kpl.)