

MTKBJ T-kus žľabu s redukciou

Informácie:





POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b, c.**
- **Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Šírka a=c [mm]	Šírka b [mm]
MTKBJ500/250H100	111755	2	2,10	500	250
MTKBJ500/250H100-E	111855	2	2,11	500	250
MTKBJ500/250H100-L1	111955	2	2,12	500	250
MTKBJ500/250H100-L2	112055	2	2,14	500	250

© 2026 STRADER