

LUMBJ...H30 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011



E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10

alebo SGM6x10 a spojky LPMLH30 alebo LPPMH30.

Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMBJ50H30	50	135905	2	0,34
LUMBJ100H30	100	135910	2	0,52
LUMBJ150H30	150	135915	2	0,72
LUMBJ200H30	200	135920	2	0,92
LUMBJ300H30	300	135930	2	1,30

Súvisiace produkty:



KGR...H30 Žľab KGL...H30 Žľab KGJ...H30 Žľab KBJ...H30 Žľab KBR...H30 Žľab

LPLH30 Spojka
žľabu

LPPH30 Spojka
žľabu

LPPMH30 Spojka
žľabu



LPMLH30 Spojka SGK... Skrutka s SM... Skrutka
žľabu pol. hlav. + mat.(komplet)
(kpl.)