

## OT6w.2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 66cm

### Informácie:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahkami ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú diera a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdný skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.

- **Hĺbka skrine 250mm**

### OZNAČENIE :

**OT** - polyesterová skriňa

**6** - informatívna šírka skrine

**w** - informatívna výška skrine

**2** - dvojverová s vertikálnou tretinovou priečkou

**2/4** - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2 a 4

**P** - plochá strecha

**S** - šikmá strecha

**B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

**F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm

**M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm

**G** - izolátor; upevnenie na bok skrine

**0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

### Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Šírka PS [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT64.2-2/4PF4-0	105000095	662	411,0	250		344	184	436	255	227,0	359
OT64.2-2/4SF4-0	105000098	662	411,0	250		344	184	436	255	227,0	359
OT65.2-2/4PF4-0	105000096	662	514,0	250		447	184	539	255	227,0	359
OT65.2-2/4SF4-0	105000099	662	514,0	250		447	184	539	255	227,0	359
OT66.2-2/4PF4-0	105000097	662	617,0	250		550	184	642	255	227,0	359
OT66.2-2/4SF4-0	105000100	662	617,0	250		550	184	642	255	227,0	359
OT68.2-2/4PB-0	105000101	662	823,0	250		756	193	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4SB-0	105000105	662	823,0	250		756	193	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4PF4-0	105000102	662	823,0	250		756	176	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4SF4-0	105000106	662	823,0	250		756	176	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4PM10-0	105000103	662	823,0	250		756	176	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4SM10-0	105000107	662	823,0	250		756	176	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4PG-0	105000104	662	823,0	250		756	176	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4SG-0	105000108	662	823,0	250		756	176	848	255	227,0	359