

GDA...- DX/SX Napájacia jednotka s vypínačom (63-1600A)

Informácie:

Použitie

Služi na napájanie prípojnicového systému káblom zo zdroja el. energie.

- verzie pre 63 A až 1600 A
- s vypínačom prívodného napätia
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnuť až IP 55



Materiál

- zbernice - hliník
- kryt hliník

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Pól	El. prúd [A]
GDA101004M	650	130	260	0,00	4P - DX	63
GDA101003M	650	130	260	0,00	4P - SX	63
GDA201004M	650	130	260	0,00	5P - DX	63
GDA201003M	650	130	260	0,00	5P - SX	63
GDA102004	800	250	450	0,00	4P - DX	250
GDA102003	800	250	450	0,00	4P - SX	250
GDA202004	800	250	450	0,00	5P - DX	250
GDA202003	800	250	450	0,00	5P - SX	250
GDA104004	800	250	450	0,00	4P - DX	400
GDA104003	800	250	450	0,00	4P - SX	400
GDA204004	800	250	450	0,00	5P - DX	400
GDA204003	800	250	450	0,00	5P - SX	400
GDA105004	1050	320	500	0,00	4P - DX	500
GDA105003	1050	320	500	0,00	4P - SX	500
GDA205004	1050	320	500	0,00	5P - DX	500
GDA205003	1050	320	500	0,00	5P - SX	500
GDA106004	1050	320	500	0,00	4P - DX	630
GDA106003	1050	320	500	0,00	4P - SX	630
GDA206004	1050	320	500	0,00	5P - DX	630
GDA206003	1050	320	500	0,00	5P - SX	630
GDA108004	1050	320	500	0,00	4P - DX	800
GDA108003	1050	320	500	0,00	4P - SX	800
GDA208004	1050	320	500	0,00	5P - DX	800
GDA208003	1050	320	500	0,00	5P - SX	800
GDA110004	1050	320	500	0,00	4P - DX	1000
GDA110003	1050	320	500	0,00	4P - SX	1000
GDA210004	1050	320	500	0,00	5P - DX	1000
GDA210003	1050	320	500	0,00	5P - SX	1000
GDA112004	1300	450	600	0,00	4P - DX	1250
GDA112003	1300	450	600	0,00	4P - SX	1250
GDA212004	1300	450	600	0,00	5P - DX	1250
GDA212003	1300	450	600	0,00	5P - SX	1250
GDA116004	1300	450	600	0,00	4P - DX	1600
GDA116003	1300	450	600	0,00	4P - SX	1600
GDA216004	1300	450	600	0,00	5P - DX	1600
GDA216003	1300	450	600	0,00	5P - SX	1600