CT70H50...NMC C-uholník

Informácie:





POUŽITIE
Prvok nosnej konštrukcie - zvislé nosné stĺpy pre voľne stojace konštrukcie.

VÝHODY

- hustá perforácia umožňuje vyrovnať vzniknuté nerovnosti pri montáži konštrukcií v nerovnorodej pôde a umožňuje montáž konštrukcie s mierne zmeneným uhlom sklonu
- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii
- zväčšená a hustá perforácia prispôsobená ku profilom BDFCH, tak aby bola možná montáž konštrukcií v rozmedzí 20-30 stupňov sklonu panelov voči zemi
- lepšie zaistenie skrutiek SGKFM10x20 (s polguľovou hlavou) zmenou otvorov „fazuľa” na pravouhlý tvar

MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
CT70H50/1NMC	**1020**	**70**	**864510**	**50**	**3,20**	**4 ks**
CT70H50/2NMC	**1989**	**70**	**864520**	**50**	**6,25**	**4 ks**
CT70H50/3NMC	**3009**	**70**	**864530**	**50**	**9,45**	**4 ks**
CT70H50/4NMC	**3978**	**70**	**864540**	**50**	**12,49**	**4 ks**

© 2026 STRADER