

ZDKN... Klesanie káblového rebríka

Informácie:





POUŽITIE
Zabezpečenie káblov pred ich poškodením pri klesaní trasy z káblového rebríka. Vhodné pre rebríky typu DK..., DU..., DS...

VÝHODY

- Rýchla a univerzálna montáž k rebríkom DK..., DU...
- Komfortné vyvádzanie káblov z rebríka.
- Montáž bez skrutiek s možnosťou priskrutkovania skrutkou SGKM6x12 do priečky alebo bokov rebríka.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011, alebo žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09 len pre prvky o max. rozmere 200 mm
E - nerezová oceľ, MC - oceľ s povlakom Magnelis®
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

E-90

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
ZDKN200	**405002**	**20**	**0,28**	**120**	**192**
ZDKN300	**405102**	**20**	**0,47**	**220**	**292**
ZDKN400	**405202**	**10**	**0,60**	**320**	**392**

© 2026 STRADER