

## CWC40H35... C-uholník zosilnený

### Informácie:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWD..., WWC..., WWCN..., WPL..., WTL..., WPT..., WWT..., WMC/WMCO..., WMCN... .

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:


**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,  
(pri objednávke nad 300 m)

**E** - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia ľubovoľných dĺžok do 6 m.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGK8x14 alebo SGM8x14.
- \* CWC40H35/6 dostupný pri objednávke nad 100 ks.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CWC40H35/2   | 2000         | 40           | 610620     | 8          | 35           | 3,02          |
| CWC40H35/3   | 3000         | 40           | 610630     | 8          | 35           | 4,53          |
| CWC40H35/6 * | 6000         | 40           | 610660     | 8          | 35           | 9,06          |