

LCWT... Spojka C-uholníka trojstranná

Informácie:





POUŽITIE
Na spájanie konštrukcií zložených z C-uholníkov o šírke 50 mm, 80 mm a 100 mm.

VÝHODY

- Rýchly spôsob vytvoriť priestorové konštrukcie z C-uholníkov
- Výrezy umožňuju montáž C-uholníkov na rovnej alebo perforovanej časti
- Silné a stabilné spojenie C-uholníkov
- Možnosť skrutkovať štandardnými skrutkami z každej strany

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]	Rozmer c [mm]
LCWT50	**665005**	**10**	**1,36**	**52**	**50**	**203**
LCWT80	**668005**	**5**	**2,23**	**82**	**80**	**233**
LCWT100	**661005**	**5**	**2,78**	**102**	**100**	**253**

© 2026 STRADER